

Ламінована ТПО бляха Баудер ФБ

Технічні характеристики

Опис		Ламінована ТПО бляха для виготовлення примикань та інших деталей покрівельної системи Баудер ТЕРМОФІН
Поверхня полотна	Верхня	білий, RAL 9016
	Нижня	світло-зелений, ґрунтовка
Матеріал	Тип	оцинкована бляха
Артикул		6510 0016

Характеристика	Метод випробування	Одиниця виміру	Значення
Видимі дефекти	DIN EN 1850-2	-	нема
Довжина		м	аркуш: 2 рулон: 30
Ширина		м	1
Питома вага		кг / м ²	5
Товщина	DIN EN 1849-2	мм	1.4 (0.6 мм метал; 0.8 мм мембрана)
Цинкування	DIN EN 1849-2	гр / м ²	275
Клас будівельних матеріалів	DIN EN 4102		B2
Міцність ламінації	тест Еріксона	мм	< 2
УФ-випромінювання (1000 ч)	DIN EN 1297		клас 1

Ламінована ТПО бляха Баудер ФБ - це аркуш оцинкованої оцинкованої сталі з полімерним покриттям, призначений для виготовлення елементів покрівельної системи Баудер ТЕРМОФІН.

Нарізання, згинання встановлення та кріплення ламінованої ТПО бляхи, виконується безпосередньо на будівельному майданчику, зусиллями покрівельної бригади.

Зварювання поверхні ламінованої ТПО бляхи виконується з використанням апаратів гарячого повітря у відповідності до рекомендацій та правил з влаштування покрівельної системи.



Ідентифікаційний номер органу сертифікації: 0800
 Номер сертифікату CPD-22004
 DIN EN 13 956:2006

