

# Активатор / Очисник Баудер для ПВХ мембран

## Технічні характеристики

Сфера застосування	Очисник поверхні та/або активатор швів для підготовки покрівельних мембран Баудер ТЕРМОФОЛ для зварювання гарячим повітрям
Пакування	каністра 5 літрів / 2.5 літрів
Артикул	6050 0005 / 6051 0025

Характеристика	Опис
Матеріал	суміш розчинників на основі Метилетилкетону з 2-Нафтолоранжем
Колір	без кольору, прозора рідина
В'язкість	не в'язка рідина
Густина	0,84 гр/см <sup>3</sup>
Норма споживання	приблизно 10 - 30 гр на пог.м шву, в залежності від забруднення
Умови зберігання	зберігати у прохолодному місці, у зачиненому пакуванні
Температура застосування	> 5°

### Спосіб застосування

Очисник або активатор швів наносять на забруднену поверхню чистим, м'яким дрантям та витирають до суха. Для покращення ефекту рекомендуємо використовувати серветки для очищення. Якщо поверхня дуже забруднена, то необхідно використовувати більше очисника або активатора, з новою серветкою або дрантям, попередньо поверхня витирається до суха.

Після застосування обов'язково закривайте каністру. Оберегайте каністру від перегріву.

Перед використанням рекомендуємо уважно ознайомитись з Технологічною картою та інструкцією з монтажу.

### Протипожежні заходи та захист здоров'я

Пожежні властивості: легкозаймиста рідина  
Вплив на здоров'я людини: подразливий



Ідентифікаційний номер органу сертифікації: 0800  
Номер сертифікату CPD-22004  
DIN EN 13 956:2006

